

# Autoreparatur-Systeme

## Klebstoffe

### 8122 Strukturkleber

2-K Epoxy Kleber für Metall/Metall-, Metall/Hartplastik- sowie Aluminiumverbindungen bei Karosserieverstärkungen, Türverkleidungen, Kotflügeln etc. Der Auftrag erfolgt mit Handdruckpistole, Vorschubkolben und Mischdüse für automatischen Mischvorgang.



#### Technische Daten

<i>Basis/Härter :</i>	2-K Epoxy Material
<i>Mischungsverhältnis:</i>	2:1
<i>Verarbeitungszeit:</i>	max. 15 Min.
<i>Weiterverarbeitungszeit:</i>	ca. 20 – 30 Min.
<i>Trocknungszeit:</i>	1 – 2 Stunden
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	-55°C - +80°C
<i>Giftklasse :</i>	frei
<i>Lagerung:</i>	12 Monate bei normalen Lagerbedingungen
<i>Handelsformen:</i>	- 37.5 ml Doppelkartusche - Zubehör wie Handdruckpistole, Mischdüse und Vorschubkolben

#### Wichtige Hinweise

- \* Oberfläche muss staub- und fettfrei sein (mit 3M Reiniger 08984 vorreinigen).
- \* Evtl. Oberfläche zur besseren Haftung leicht anrauen.
- \* Beschleunigen der Aushärtezeit durch Ofentrocknung oder IR möglich.

