



Technische Information

AUTOSOL® Nano Protection Hartwachs

Produktinformation

AUTOSOL® Nano Protection Hartwachs schützt den Lack mit Hochleistungs-Nanokomponenten und modernen Polymeren. Brillanter Tiefenglanz und eine extrem langanhaltende Versiegelung schützen den Lack vor widrigen Witterungseinflüssen. Wasser perlt einfach ab. Geeignet für alle Lacke.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Mit einem sauberen, trockenen Tuch sparsam in kreisförmigen Bewegungen auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Antrocknen lassen und anschließend mit einem sauberen Tuch auspolieren. Neue und unverwitterte Oberflächen vor der Anwendung waschen und trocknen. Ältere oder verwitterte Oberflächen mit AUTOSOL® Lackreiniger vorbehandeln.

Hinweis

Nicht geeignet für unbehandelte Kunststoffe, Gummi oder Glas. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen auftragen.

Technische Daten

Form: flüssig
Farbe: weiß
Geruch: charakteristisch

Sicherheit und Gesundheit

Das Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 11 003800

Flasche 250 ml

VPE: 6

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.