



Technische Information

HIGH PERFORMANCE Control Spray 900

Produktinformation

- Perfekte Kontrolle des Polierergebnisses.
- Schnelle und einfache Reinigung von Oberflächen.
- Geeignet für alle Lackierungen, darunter harte und kratzfeste Klarlacke (z.B. Cerami-coat).
- Silikonfrei, keine Füller.

Anwendung

Reinigung: Sprühen Sie AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE Control Spray 900 auf die zu reinigende Oberfläche. Nach angemessener Einwirkzeit die Oberfläche mit dem AUTOSOL® Poliertuch trocken reiben.

Kontrolle: Sprühen Sie nach dem Poliervorgang die behandelte Oberfläche mit AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE Control Spray 900 ein und reiben anschließend mit dem AUTOSOL® Poliertuch die Oberfläche trocken. Überprüfen Sie unter Zuhilfenahme einer geeigneten Lichtquelle, ob alle Schleifspuren/Kratzer beseitigt wurden.

Technische Daten

Form:	Flüssigkeit	Farbe:	Farblos		
Geruch:	Charakteristisch	Lagerung:	5-25°C	Dichte:	1 g/cm ³

Sicherheit und Gesundheit

Sicherheitsdatenblatt ist separat erhältlich.

Zusätzliche Information

Art.-Nr.: 01 036900

Flasche 500 ml

VPE: 6

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.