

Ihr Flachhändler:



www.siwid.com
info@siwid.com

Siwid AG

Püntstrasse 11
8492 Wila

☎ 052 397 20 00
📠 052 397 20 09

FLEX

Polierer

PE 14-2 150



Technische Attribute	PE 14-2 150
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	402x117 mm
Gewicht	2,2 kg

Grundausrüstung

1 Handgriff

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment

- VR-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1400 Watt-Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasbeschalger: für einen sanften Start, Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarrretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit