

U-POL

PRODUCTS

PLASTX 2

KUNSTSTOFF HAFTVERMITTLER

Charakteristik

PlastX2 Kunststoff Haftvermittler ist ein transparenter, schnell trocknender, universeller, gebrauchsfertiger Kunststoff Haftvermittler der zur Vorbereitung der Oberflächen auf allen Kunststoffarten vor der Lackierung eingesetzt werden kann.

Die Benutzung des **PlastX2 Kunststoff Haftvermittler** auf Kunststoffoberflächen ist ohne die vorherige Bestimmung der Kunststoffart möglich. Vor allem bei schwierigen Thermoplasten, wie z.b. Polypropylen wird die Haftung verbessert.

Vorbereitung Untergrundbezogen

Reinigen und Entfetten Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Kunststoffreiniger, z.b. U-POL PlastX 1.

Anwendung

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.

Geben Sie 1-2 leichte Schichten auf.

Lassen Sie das Produkt zwischen den Schichten ca. 5-10 Minuten ablüften.

Trocknungszeit

Überlackierbar nach 20 min. bei 20°C, bzw. 10 min. bei 60°C.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Schichtdicke, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

Überlackierbarkeit

PlastX2 Kunststoff Haftvermittler sollte nach maximal 1 Stunde mit einem geeigneten Grundierfüller oder Primer überlackiert werden.

Artikel-Nummer

PLAS/2 - 400 ml Spraydose